



Thermaclim Pro

Présentation

Ce thermomètre infrarouge permet d'accéder facilement aux cibles éloignées grâce à sa résolution optique de 40:1. Son optique en verre trempé confère une meilleure qualité à la mesure effectuée.

Son entrée thermocouple donne la possibilité de réaliser des mesures complémentaires en connectant une sonde spécifique. Sa sortie USB permet de récupérer les données enregistrées pour les exploiter via un logiciel adapté.



Photo non contractuelle

Caractéristiques techniques

	Thermaclim Pro
Etendue de mesure	De -32 à +760° C
Exactitude de mesure à 23°C ±5°C	±1% ou ±1°C de 20 à +760°C ±1.5°C de 0 à +19.9°C ±2.5°C de -20 à -0.1°C ±3°C de -32 à -20.1°C
Réponse spectrale	8-14µm
Temps de réponse (95%)	300ms
Conditions de stockage	De -20°C à +60°C sans pile et 10 à 95%HR
Conditions de fonctionnement	De 0°C à +50°C
Résolution de l'affichage	0.1°C
Résolution optique (D :S)	40 :1
Emissivité	0.100 à 1.000 (ajustable)
Visée laser	Laser classe IIa <1mW trajectoire du faisceau avec un offset de 9mm
Fonctions	Affichage max, min, hold, °C, °F, offset, alarme haute, basse, sonore et visuelle, entrée thermocouple K et sortie USB
Alimentation	Pile alcaline 9V
Autonomie	40h sans laser ni éclairage
Conditionnement	1
Emballage	boîte
Garantie	2 ans
Options	Certificat de vérification avec relevé en 3 points
Inclus	Pile, notice, sacoche de ceinture, connectique USB, câble, logiciel, coque de protection, dragonne, insert trépied, sonde thermocouple
Référence	08535

Bonne résolution
optique 40:1

Température à
cœur et en
surface

2 ans
GARANTIE

