



naocom
BY JRI

Contrôlez l'ensemble de vos transports de façon simple et automatisée



Simplicité d'exploitation et d'installation



Reconnaissance automatique des capteurs Nano SPY



Géolocalisation et identification des étapes de livraisons



Consultation et archivage des données sécurisées



Supervision d'une flotte de véhicules en temps réel



Alertes immédiates vers le chauffeur et le superviseur

Naocom est la solution de traçabilité des températures pour la maîtrise de la chaîne du froid dans la gestion de vos transports. Elle vous permet de contrôler l'ensemble de vos transports de façon simple et automatisée.

L'association de la traçabilité des températures et d'un système de géolocalisation s'inscrit parfaitement dans l'amélioration de votre démarche qualité.

Naocom s'adapte à tout type de flux de transport, en circuit fermé ou en circuit ouvert.



✓ Transport en mobilité
Flotte de véhicules

✓ Logistique
Entrepôt de stockage

✓ Transport et
Logistique



Mini-enregistreur de température et d'humidité haut débit 2,4 GHz, le Nano SPY assure une mesure d'une excellente précision et de haute fiabilité, même en cas de coupure réseau grâce à 10 000 points de mémoire.



Boîtier de transmission GSM/GPRS/LTE-M installé dans le véhicule, elle communique en permanence avec les enregistreurs Nano SPY et vous permet de localiser vos véhicules sur l'interface Web.



Placé à l'intérieur de la cabine, cet afficheur indique la température des colis au chauffeur.

- Déclenchement d'alertes
- Messagerie intégrée



Application mobile (android) qui permet de suivre le flux colis.



Accéder à une interface web intuitive pour :

- Exploiter la température de l'ensemble de vos transports
- Gérer les alarmes en temps réel
- Visualiser la flotte des véhicules et des tournées

Un email indiquant toutes les données du transport est envoyé à l'arrivée de chaque étape.



- Hot Line : une équipe de techniciens se tient à disposition pour assurer la télémaintenance de la solution Naocom
- Métrologie : un certificat d'étalonnage COFRAC peut également être établi pour chaque enregistreur Nano SPY
- Support doc, webinar, formations, aide au déploiement, accompagnement client

CONTACTEZ-NOUS

JRI | +33 (0)3 81 30 68 04 | www.jri.fr